

Техническая спецификация

Характеристики ESQ PR 132S4-SDN-51-S12-IP55-Y2-IE2 5.5/1500-B3

1	Мощность, кВт	5.5
2	Напряжение, В	220/380
3	Частота сети, Гц	50
4	КПД, %	87.7
5	$\cos\phi$	0.82
6	Ток, А	20, 1/11, 6
7	I_p/I_n	7.9
8	M_p/M_n	2
9	$M_{\max}/M_n$	2.3
10	Скорость, об/мин	1500
11	Соединение	Δ/Y
12	Режим работы	S1
13	Способ охлаждения	IC411
14	Смазка	Литол 24
15	Передний подшипник	6308 (SKF/NSK/KOYO/FAG)
16	Задний подшипник	6308 (SKF/NSK/KOYO/FAG)
17	Климатическое исполнение	Y2
18	Класс изоляции	F
19	Степень защиты	IP55
20	Монтажное исполнение	Лапы (B3)
21	Датчики температуры статора	3 биметаллических датчика

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего менеджера

Согласовано:

должность
подпись
Ф.И.О.



Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.


Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
-----	------	---------	------	------

Лист

1

Информацию по не
регламентированным ГОСТ размерам
уточняйте у Вашего менеджера
(могут отличаться в зависимости от
производственной площадки)

Technical drawing of a mechanical part. The drawing shows a circular cross-section with a diameter of 41. A vertical dimension of 38 is shown on the right. A horizontal dimension of 8 is shown at the top. A vertical dimension of 10 is shown on the left. The part has a small rectangular feature on the left side.

 $\phi.N.O.$

2	Автом
---	-------