

Техническая спецификация

Характеристики ESQ PR 132SA2-SDN-B1-S12-IP55-Y2-IE2 5.5/3000-B3

1	Мощность, кВт	5.5
2	Напряжение, В	220/380
3	Частота сети, Гц	50
4	КПД, %	87
5	Cosφ	0.88
6	Ток, А	18, 9/10, 9
7	I _p /I _n	8.3
8	M _p /M _n	2
9	M _{max} /M _n	2.3
10	Скорость, об/мин	3000
11	Соединение	Δ/Y
12	Режим работы	S1
13	Способ охлаждения	IC411
14	Смазка	Литол 24
15	Передний подшипник	6308 (SKF/NSK/KOYO/FAG)
16	Задний подшипник	6308 (SKF/NSK/KOYO/FAG)
17	Климатическое исполнение	Y2
18	Класс изоляции	F
19	Степень защиты	IP55
20	Монтажное исполнение	Лапы (B3)
21	Датчики температуры статора	3 биметаллических датчика

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего менеджера

Согласовано:

должность
подпись
Ф.И.О.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

Лист

1

Информацию по не регламентированным ГОСТ размерам уточняйте у Вашего менеджера (могут отличаться в зависимости от производственной площадки)

Technical drawing of a mechanical part. The drawing shows a circular cross-section with a diameter of 41. A vertical dimension of 38 is indicated on the right side. A horizontal dimension of 8 is indicated at the top. A vertical dimension of 10 is indicated on the left side, corresponding to a small rectangular feature on the left edge of the circle.

