

Техническая спецификация

Характеристики 5AI 355 MLD4-B1-F2-IP55-Y2 500/1500-IM1001

1	Мощность, кВт	500
2	Напряжение, В	380/660
3	Частота сети, Гц	50
4	КПД, %	95.8
5	Cosφ	0.91
6	Ток, А	871/502, 31
7	Ip/In	6.9
8	Мр/Мп	2.1
9	Мтах/Мп	2.2
10	Скорость, об/мин	1500
11	Соединение	▲/Y
12	Режим работы	S1
13	Способ охлаждения	IC411
14	Смазка	Литол 24
15	Передний подшипник	NU322
16	Задний подшипник	6322
17	Климатическое исполнение	Y2
18	Класс изоляции	F
19	Степень защиты	IP55
20	Монтажное исполнение	Лапы (1001/1081)
21	Датчики температуры статора	3 биметаллических датчика
22	Токоизоляция	Токоизолированный подшипник с неприводной стороны

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего менеджера

Согласовано:

должность
подпись
Ф.И.О.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

Лист

1

