

Техническая спецификация

Характеристики 5AI 355 MLA6-B1-F2-IP55-Y2 250/1000-IM1001

1	Мощность, кВт	250
2	Напряжение, В	380/660
3	Частота сети, Гц	50
4	КПД, %	95
5	$\cos\phi$	0.9
6	Ток, А	444,78/256,08
7	I_p/I_n	6.5
8	M_p/M_n	1.9
9	$M_{\max}/M_n$	2
10	Скорость, об/мин	1000
11	Соединение	▲/Y
12	Режим работы	S1
13	Способ охлаждения	IC411
14	Смазка	Литол 24
15	Передний подшипник	NU322
16	Задний подшипник	6322
17	Климатическое исполнение	Y2
18	Класс изоляции	F
19	Степень защиты	IP55
20	Монтажное исполнение	Лапы (1001/1081)
21	Датчики температуры статора	3 биметаллических датчика
22	Токоизоляция	Токоизолированный подшипник с неприводной стороны

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего менеджера

Согласовано:

должность
подпись
Ф.И.О.



Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

[illegible]