

Техническая спецификация

Характеристики 5AI 112 M4-IP55-Y2 5.5/1500-IM3081

1	Мощность, кВт	5.5
2	Напряжение, В	220/380
3	Частота сети, Гц	50
4	КПД, %	86
5	$\cos\phi$	0.84
6	Ток, А	20/11, 58
7	I_p/I_n	7
8	M_p/M_n	2.3
9	$M_{\max}/M_n$	2.3
10	Скорость, об/мин	1500
11	Соединение	▲/Y
12	Режим работы	S1
13	Способ охлаждения	IC411
14	Смазка	Литол 24
15	Передний подшипник	6307
16	Задний подшипник	6307
17	Климатическое исполнение	Y2
18	Класс изоляции	F
19	Степень защиты	IP55
20	Монтажное исполнение	Фланец (3081)

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от
производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего
менеджера

Согласовано:

должность
подпись
Ф.И.О.



Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
-----	------	---------	------	------

Technical drawing of the M10x1.5 motor, showing three views: front, side, and a detail of the mounting flange.

Front View (Top):

- Overall diameter: 270
- Flange diameter: 112
- Mounting flange diameter: 265
- Number of mounting holes: 15 (4 отб.)
- Angle between mounting holes: 45°

Side View (Middle):

- Overall height: 435
- Base diameter: 300
- Base height: 230
- Mounting flange diameter: M10x1.5
- Flange thickness: 35
- Base thickness: 80

Detail View (Bottom):

- Flange diameter: 35
- Flange thickness: 8
- Mounting hole diameter: 10
- Mounting hole offset: 32

регламентированным ГОСТ размерам
уточняйте у Вашего менеджера
(могут отличаться в зависимости от
производительной площадки)

 $\phi.N.O.$ 