

Техническая спецификация

Характеристики 5AI 80 A2-IP55-Y2 1.5/3000-IM3081

1	Мощность, кВт	1.5
2	Напряжение, В	220/380
3	Частота сети, Гц	50
4	КПД, %	81
5	$\cos\phi$	0.87
6	Ток, А	5, 59/3, 24
7	I_p/I_n	7
8	M_p/M_n	2.2
9	$M_{\max}/M_n$	2.3
10	Скорость, об/мин	3000
11	Соединение	▲/Y
12	Режим работы	S1
13	Способ охлаждения	IC411
14	Смазка	Литол 24
15	Передний подшипник	6205
16	Задний подшипник	6205
17	Климатическое исполнение	Y2
18	Класс изоляции	F
19	Степень защиты	IP55
20	Монтажное исполнение	Фланец (3081)

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от
производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего
менеджера

Согласовано:


должность
подпись
Ф.И.О.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

Габаритный чертеж




В отсутствие характеристик нагрузки приводимого механизма, заказчик сам несет ответственность за выбор электродвигателя. Чертеж только для предварительного рассмотрения. Габаритные размеры и технические характеристики будут уточняться в ходе детального проектирования. Допуски на отклонения технических характеристик согласно ГОСТ 60034-1-2014.

Информацию по не регламентированным ГОСТ размерам уточняйте у Вашего менеджера (могут отличаться в зависимости от производственной площадки)

Согласовано:

Должность: _____ Подпись: _____ Ф.И.О.: _____



Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инж. №	Инд. № докл.	Изд. № докл.	Изд. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инж. №	Инд. № докл.	Изд. № докл.	Изд. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------